

PID:
02056000
CID:
C.1993.361

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

Sistema di canali per sottopavimento, a filo pavimento o soprapavimento (Serie CSP-N)

for the following products

Cable trunking systems intended for mounting underfloor, flushfloor or onfloor (Series CSP-N)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2010-12-17**
Aggiornato il | Updated on **2011-11-03**
Sostituisce | Replaces **2010-12-17**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2010-12-17
Aggiornato il / Updated on 2011-11-03
Sostituisce / Replaces 2010-12-17

Prodotto | Product

**Sistema di canali per sottopavimento, a filo pavimento o
soprapavimento**
**Cable trunking systems intended for mounting underfloor,
flushfloor or onfloor**

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

99000389 CLBOCC.C02LCBOCC+2 16011 ARENZANO

GE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-2:2008
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-2:2008
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AL00256

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie Series</i>	CSP-N
<i>Tipo di sistema Type of system</i>	sistema di canali soprapavimento / onfloor cable trunking systems
<i>Resistenza all'urto Resistance to impact</i>	5 J
<i>Temperatura minima immagazzinamento e trasporto / Minimum storage and transport temperature</i>	-45 °C
<i>Temperatura minima installazione / Minimum installation temperature</i>	-15 °C
<i>Temperatura massima d'uso / Maximum application temperature</i>	+60 °C
<i>Resistenza alla propagazione della fiamma / Resistance to flame propagation</i>	non propagante la fiamma / non - flame propagating
<i>Proprietà elettriche isolanti / Electrical insulating characteristics</i>	con proprietà isolanti / with electrical insulating
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	1000 V
<i>Grado di protezione / Degree of protection</i>	IP40
<i>Smontabilità dei coperchi / Cover disassembling</i>	con attrezzo / with tool
<i>Separazione di protezione elettrica / Electrically protective separation</i>	con separatore interno / with internal partition
<i>Posizioni di installazione / Installation positions</i>	soprapavimento - torretta sporgente dal pavimento / onfloor - service unit onfloor
<i>Trattamento del pavimento / According to floor treatment</i>	con trattamento a secco del pavimento / dry treatment floor
<i>Resistenza al carico verticale su superficie piccola / Resistance</i>	1000 N

to vertical load on small area

Resistenza al carico verticale su superficie larga | Resistance
to vertical load on large area **3000 N**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.K00CKU

Marca / Trade mark **BOCCHIOTTI (logo) - IBOCO**

Articolo/Riferimento di tipo | Model/Type reference **vedere Allegato 1 / see Annex 1**

Dimensioni / Dimensions **75 x 17 mm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

In accordo con il costruttore, per il solo canale, è stata verificata la resistenza al carico verticale su superficie piccola a 1500 N e su superficie larga a 3000 N

I canali e i relativi accessori possono essere costruiti nei seguenti colori: grigio, bianco, ardesia (vedi allegato 1).

According with the manufacturer, only for trunking, we verified resistance to vertical load on small area at 1500 N and on large area at 3000 N

The trunkings and relevant accessories may be realized in the following colours: grey, white, slate grey (see annex 1).

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.K001FX

BTL.020500.DA1N

Diritti serie IMQ - 0205 - Canali portacavi | IMQ series - 0205 - Cable trunkings

1


IMQ S.p.A.