

PID:
02056000
CID:
C.1993.361

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

Sistema di canali per sottopavimento, a filo pavimento o soprapavimento (Serie METRO' FAST)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

for the following products

Cable trunking systems intended for mounting underfloor, flushfloor or onfloor (Series METRO' FAST)

Emesso il / Issued on **2010-12-17**
Aggiornato il / Updated on **2011-11-03**
Sostituisce / Replaces **2010-12-17**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2010-12-17
Aggiornato il / Updated on 2011-11-03
Sostituisce / Replaces 2010-12-17

Prodotto | Product

***Sistema di canali per sottopavimento, a filo pavimento o
soprapavimento***
***Cable trunking systems intended for mounting underfloor,
flushfloor or onfloor***

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

99000389 CLBOCC.C02LCBOCC+2 16011 ARENZANO

GE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-2:2008
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-2:2008
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AL00250

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie Series</i>	METRO' FAST
<i>Tipo di sistema Type of system</i>	sistema di canali sottopavimento / underfloor cable trunking systems
<i>Resistenza all'urto Resistance to impact</i>	5 J
<i>Temperatura minima immagazzinamento e trasporto Minimum storage and transport temperature</i>	-45 °C
<i>Temperatura minima installazione Minimum installation temperature</i>	-15 °C
<i>Temperatura massima d'uso Maximum application temperature</i>	+60 °C
<i>Resistenza alla propagazione della fiamma Resistance to flame propagation</i>	non propagante la fiamma / non-flame propagating
<i>Proprietà elettriche isolanti Electrical insulating characteristics</i>	con proprietà isolanti / with electrical insulating
<i>Tensione nominale Rated voltage</i>	1000 V
<i>Grado di protezione Degree of protection</i>	IP40
<i>Smontabilità dei coperchi Cover disassembling</i>	con attrezzo / with tool
<i>Separazione di protezione elettrica Electrically protective separation</i>	con separatore interno / with internal partition
<i>Posizioni di installazione Installation positions</i>	sottopavimento incassato - torretta sporgente dal pavimento / underfloor embedded in the floor - service unit onfloor
<i>Trattamento del pavimento According to floor treatment</i>	con trattamento a secco del pavimento / dry treatment floor
<i>Resistenza al carico verticale su superficie piccola Resistance</i>	1000 N

Resistenza al carico verticale su superficie larga | Resistance
to vertical load on large area **3000 N**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.K00CN9

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo) - IBOCO**
Articolo/Riferimento di tipo | Model/Type reference **vedere Allegato 1 / see Annex 1**
Dimensioni | Dimensions **75 x 30 mm**

AR.K00CO0

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo) - IBOCO**
Articolo/Riferimento di tipo | Model/Type reference **vedere Allegato 1 / see Annex 1**
Dimensioni | Dimensions **75/2 x 30 mm**

AR.K00CO1

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo) - IBOCO**
Articolo/Riferimento di tipo | Model/Type reference **vedere Allegato 1 / see Annex 1**
Dimensioni | Dimensions **110/2 x 30 mm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

I canali e i relativi accessori possono essere costruiti nei seguenti colori: grigio, bianco, verde, ardesia e alluminio (vedi allegato 1).

The trunkings and relevant accessories may be realized in the following colours: grey, white, green, slate grey and aluminium (see annex 1).

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.K001GA

BTL.020500.DA1N

Diritti serie IMQ - 0205 - Canali portacavi | IMQ series - 0205 - Cable trunkings

1


IMQ S.p.A.