



HW2M310FE

Int.automático ACB HW2 1000A 3P 55kA fijo p.unidad disparo sentinel Energy

Características técnicas

Corriente eléctrica

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada                                                  | 1000 A |
| Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2 | 55 kA  |
| Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2      | 55 kA  |
| Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2      | 55 kA  |

Tensión

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 1000 V  |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 12000 V |
| Tipo de alimentación de tensión                | CA      |

Arquitectura

|                 |      |
|-----------------|------|
| Número de polos | 3    |
| Tipo de polo    | 3P3D |

Disparo

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Tiempo de respuesta al cierre | 50 ms |
|-------------------------------|-------|

Arquitectura

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Tipo de construcción del dispositivo | Fijo |
|--------------------------------------|------|

Sostenibilidad

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH – libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS     | Sí |