



TXA111



Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Elektrischer Strom

Ausgangstrom	320 mA
--------------	--------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Ausgangsspannung	28 - 32 V
------------------	-----------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Anschlussart	quickconnect
--------------	--------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Texte

Sicherung	Mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz
-----------	--

Anschluss	Schutzleiter muss angeschlossen werden
-----------	--

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V AC
---------------------	----------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
-----------------------------	---

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----