



REU610X



**Module vidéo, 2 fils, montage encastré, acier inox, Modesta**

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

Type de montage	Installation à encastrer
-----------------	--------------------------

#### Matière

Couleur	Noir
Finition	Brillant
Matière	Métal Plastique

#### Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	0
----------------------------	---

#### Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	2.40 VA
-------------------------------------	---------

#### Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

#### Dimensions

Dimensions	85 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	23 mm
Diamètre du dôme de la caméra	33 mm

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

#### Puissance

Puissance absorbée (veille)	0.24 W
-----------------------------	--------

#### Fonctions

Fonction	Voir
----------	------

#### Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm²
-----------------------	-----------

#### Équipement

Méthode de construction modulaire	Oui
-----------------------------------	-----

#### Textes

Mode de montage	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Raccordement	Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis Raccordement pour câble de raccordement module
Éclairage	Éclairage nocturne LED IR anti-éblouissant et discret
Protection	Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----