Fiche technique du produit
VE318SN

VE318SN

Vector IP65, 3x18 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	400 - 400 V
Tension assignée d'emploi en DC	1000 - 1000 V
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Oui
Montage	En saillie
Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A
Equipement	
Nombre de rails	3
Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Capacité	
Nombre de modules	54
Fonctions	
Avec guide-câble	Oui
Dimensions	
Hauteur	602 mm
Largeur	418 mm
Profondeur	151 mm
Cache, porte	
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Dimensions	
Nombre d'unités de largeur	18
Cache, porte	
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte simple
Raccordement	
Nombre d'entrée de câbles	15
Matière	
Matière	Polycarbonate (PC)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Equipement	
Plaque de montage incluse	Non
Matière	
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	850 °C
Indice de protection avec porte IP	IP65

Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui