



HET200BR

### Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 MAG 3P3D 200A 70kA FTC

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	200 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	70 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2	6 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2	6 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2	50 kA

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette
Type de boîtier	Produit complet
Position du neutre	Sans neutre

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V
Tension assignée d'isolement	800 V

##### Fonctions

Déclencheur	MAG (ICB)
-------------	-----------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	36 W
-----------------------------------	------

##### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	10000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	40000

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP4X
---------------------------	------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	35 - 185 mm <sup>2</sup>

##### Installation, montage

Couple de serrage	12 - 12 Nm
Position de montage/connexion	Devant

##### Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

##### Dimensions

Hauteur	165 mm
---------	--------

##### Câble

Matériau du câble	Cuivre Aluminium
-------------------	---------------------

##### Dimensions

Largeur	105 mm
Profondeur	97 mm

##### Compatibilité

Compatible avec bloc différentiel	Non
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Utilisable pour les tableaux de distribution	Oui

---

**Protection électrique**

Protection instantanée (Ii) : crans de réglage	6
	8
	10
	12

---

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

---