



ZAL64U

Polyester verdeelkast, gr. 2, Univers N, 1005x1110x315 mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	1005 mm
Breedte	1110 mm
Diepte	315 mm
Dikte zijwand	3,5 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-puntshendel
Slagvastheid IK	IK10

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	4
Aantal flensplaatopeningen	4

Installatie, montage

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

Uitrusting

Aantal rijen	6
--------------	---

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Nee

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Technical drawing of the Schrankauflage 610, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: 1110
- Inner width (top): 1050
- Inner width (bottom): 1000
- Top flange thickness: 75.5
- Bottom flange thickness: 250
- Height of top flange: 185
- Height of bottom flange: 185
- Height of central opening: 900
- Height of bottom flange (total): 900
- Height of central opening (total): 1005
- Height of bottom flange (total): 300
- Height of central opening (total): 300

Side View Dimensions:

- Overall width: 315
- Inner width: 233
- Height of top flange: 75.5
- Height of bottom flange: 250
- Height of central opening: 900
- Height of bottom flange (total): 900
- Height of central opening (total): 1005
- Height of bottom flange (total): 300
- Height of central opening (total): 300

Labels:

- Schrankauflage 610
- max. Einbauliefe im Schlossbereich
- * mögl. Einbaulage 339/300