



HDA020L

Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 20A, TM Fijo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	20 A
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	18 kA
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 240 V CA IEC60947-2	25 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	25 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2	18 kA
Corriente asignada 0 °C según IEC60947	24,90 A
Corriente asignada 10 °C según IEC60947	24,90 A
Corriente asignada 15 °C según IEC60947	24,40 A
Corriente asignada 20 °C según IEC60947	23,80 A
Corriente asignada 25 °C según IEC60947	23,20 A
Corriente asignada 30 °C según IEC60947	22,60 A
Corriente asignada 35 °C según IEC60947	22 A
Corriente asignada 40 °C según IEC60947	21,30 A
Corriente asignada 45 °C según IEC60947	20,60 A
Corriente asignada 50 °C según IEC60947	20 A
Corriente asignada 55 °C según IEC60947	19,20 A
Corriente asignada 5 °C según IEC60947	24,40 A
Corriente asignada 60 °C según IEC60947	18,50 A
Corriente asignada 65 °C según IEC60947	17,70 A
Corriente asignada 70 °C según IEC60947	16,90 A

Arquitectura

Número de polos	3
Elemento de control/operación	Maneta
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo
Posición del neutro	Sin neutro

Disparo

Tiempo de respuesta al abrir	10 ms
------------------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	690 V

Funciones

Bloque de disparo	TM F/F
-------------------	--------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	8,70 W
--	--------

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	10000
Endurancia mecánica en número de maniobras	20000

Seguridad

Índice de protección IP	IP4X
-------------------------	------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	4 - 70 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	4 - 95 mm ²

Instalación, montaje

Posición de montaje/conexión	Frontal
------------------------------	---------

Ficha de datos de producto

HDA020L

Conectividad	
Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Configuración	
	1
	1
Dimensiones	
Altura	130 mm
Anchura	75 mm
Profundidad	68 mm
Compatibilidad	
Adecuado para carril DIN	Sí
Principales características eléctricas	
Tiempo de disparo de protección magnética	0 - 0 ms
Sostenibilidad	
REACH – libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí