



HNB126H

**Effektbrytare X250 4P 40kA 125A TM**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	125 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	40 kA
Märkström 0°C enligt IEC 60947	147,70 A
Märkström 10°C enligt IEC 60947	142,20 A
Märkström 15°C enligt IEC 60947	139,50 A
Märkström 20°C enligt IEC 60947	136,70 A
Märkström 25°C enligt IEC 60947	133,80 A
Märkström 30°C enligt IEC 60947	131 A
Märkström vid 35°C enligt IEC 60947	128 A
Märkström vid 40°C enligt IEC 60947	125 A
Märkström 45°C enligt IEC 60947	121,80 A
Märkström 50°C enligt IEC 60947	118,70 A
Märkström 55°C enligt IEC 60947	115,50 A
Märkström 5°C enligt IEC 60947	145 A
Märkström vid 60°C enligt IEC 60947	112,20 A
Märkström 65°C enligt IEC 60947	109 A
Märkström 70°C enligt IEC 60947	105,60 A

**Arkitektur**

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Vippa
Enhetens konstruktionstyp	Fast

**Utlösning**

Svarstid vid öppning	10 ms
----------------------	-------

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

**Spänning**

Nominell impulsskyddsspänning Uimp	8000 V
Nominell isolationsspänning Ui	800 V
Märkdriftspänning Ue	220 - 415 V

**Funktioner**

Utlösningseenhet	TM h3+
------------------	--------

**Ström**

Total effektförlust vid nominell märkström	27,70 W
--	---------

**Uthållighet**

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	1000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	4000

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

**Anslutning**

Area flexibel ledare	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	35 - 185 mm <sup>2</sup>

**Inställningar**

	0,63
	0,8
	1
Inställningsområde för den korttidsfördröjda kortslutningsutlösaren	0 - 0 A

**Kompatibilitet**

Passar DIN-skena	Nej
------------------	-----

---

**Installation, montering**

Monteringsläge/anslutningsläge	Framsida
Nominellt åtdragningsmoment	12 - 12 Nm

---

**Elektriska huvudattribut**

Utlösningstid termisk	0 - 0 ms
-----------------------	----------

---

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja