Fiche technique du produit
ETC227

ETC227

Contacteur Jour-Nuit 25A, 1F+1O, 230V

Caractéristiques techniques

Raccordement	
Type de contacts	1O+1F
Courant électrique	
Courant assigné nominal	25 A
Capacité	
Nombre de modules	1
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Tension	
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'isolement	250 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 50 °C
Usage	
Catégorie d'emploi	AC-7a/AC-7b
Conditions d'utilisation	
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
Endurance	
Endurance mécanique nombre de manœuvres	100000
Endurance électrique en nombre de cycles	30000
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	2,10 W
Consommation à l'appel	7,40 VA
Dimensions	
Hauteur	83 mm
Largeur	17,85 mm
Profondeur	64 mm
Raccordement	
Nombre de contacts	2
Equipement	
Nombre de contacts NO	1
Nombre de contacts NC	1
Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
Raccordement	
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm^2
Section de raccordement en câble rigide	1 - 10 mm^2
Installation, montage	
Couple de serrage	1,20 - 1,20 Nm
Architecture	
Nombre de pôles	2