



75663780



## S.1/B.x - BP KNX 3 tec+termst., brc crm

### Características técnicas

#### Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

#### Funções

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Com controlador de temperatura ambiente | Sim |
|-----------------------------------------|-----|

#### Dimensões

|              |           |
|--------------|-----------|
| Altura       | 110,80 mm |
| Largura      | 55,80 mm  |
| Profundidade | 13,85 mm  |

#### Equipamento

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de pontos de comando | 8 |
|-----------------------------|---|

#### Comandos e sinalizadores

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Com sinalizadores LED | Sim |
|-----------------------|-----|

#### Materiais

|            |               |
|------------|---------------|
| Cor        | Creme         |
| Código RAL | 1013          |
| Material   | Termoplástico |
| Acabamento | Brilhante     |

#### Ecrã

|             |     |
|-------------|-----|
| Com display | Sim |
|-------------|-----|

#### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Sim |
|--------------------------|-----|

#### Textos

|                       |                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função                | Para funções para interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato<br>Com função de proteção de válvula |
| Modo de funcionamento | Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor                  |
| Proteção              | Com proteção contra desmantelamento                                                                                  |
| Temperatura           | Medição da temperatura por meio de um sensor interno e/ou externo com formação de valor médio                        |

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |