# Ficha de datos de producto
SVN132



SVN132

**Piloto LED color rojo, 12/48V**

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | |
| Número de módulos | 1 |
| **Frecuencia** | |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| **Tensión** | |
| Tensión asignada de aislamiento Ui | 250 V |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 2000 V |
| Tensión asignada de empleo en alterna | 12 - 48 V |
| Tipo de alimentación de tensión | CA/CC |
| **Condiciones de uso** | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 - 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento/transporte | -40 - 80 °C |
| **Conectividad** | |
| Tipo de conexión | Borne de tornillo |
| **Conexión** | |
| Sección transversal de conductor flexible | 0.75 - 6 $mm^2$ |
| Sección transversal de conductor rígido | 0.75 - 10 $mm^2$ |
| **Potencia** | |
| Potencia disipada en IN | 0,33 W |
| **Dimensiones** | |
| Altura | 83 mm |
| Anchura | 17,50 mm |
| Profundidad | 62 mm |
| **Iluminación** | |
| Tipo de lámpara | LED |
| **Conexión** | |
| Tipo de portalámparas | Fijación |
| **Materiales** | |
| Colour | Rojo |
| **Seguridad** | |
| Clase de protección de entrada (IP) | IP20 |
| **Potencia** | |
| Potencia por punto de carga | 0 kW |
| **Sostenibilidad** | |
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS | Sí |