




14377004

K.5 Klawisze z czerw. socz. do łącznika 2-klawiszowego, stal szl nierdz.

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz podwójny

Materiały

Kolor Stal szlachetna

Kod RAL 9022

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Stal szlachetna
Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy
Lakierowany

Wymiary

Wysokość 55 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 25 mm

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka Tak

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

Dodatkowe informacje

Nadruk Bez nadruku

Montaż Mocowanie zaciskowe

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Przycisk Również dla zastosowań KNX: przycisk, 2-krotny i przycisk grupowy, 2-krotny

Odpowiednie do

Berker K.x

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak