Karta katalogowa
SVN123

SVN123

Lampka sygnalizacyjna LED pomarańczowa 230VAC

Właściwości techniczne

Pojemność	
Liczba modułów	1
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie	
Napięcie znamionowe izolacji Ui	250 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 230 V
Typ napięcia zasilania	AC
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-20 - 50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C
Łączność	
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Rodzaj połączenia	
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.75 - 6 mm^2
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.75 - 10 mm^2
Moc	
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,80 W
Wymiary	
Wysokość	83 mm
Szerokość	17,50 mm
Głębokość	62 mm
Oświetlenie	
Typ źródła światła	LED
Rodzaj połączenia	
Rodzaj oprawy lampy	Stały
Materiały	
Kolor	Pomarańczowy
Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Moc	
Moc na punkt ładowania	0 kW
Zrównoważony rozwój	
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak