



16512089

R.1/R.3 Klawisz z soczewką i wypukłym symbolem "dzwonek" biały

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy
-----------------------------	--------------------

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	57,80 mm
Szerokość	57,80 mm
Głębokość	20 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy
----------------	------------------

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka	Tak
-------------------------	-----

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Odporność na uderzenie IK	IK05

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Montaż	Mocowanie zaciskowe
Przycisk	Również dla zastosowań KNX: przycisk, 1-krotny
Łącznik klawiszowy/klawiszowy przyciskowy	Do łącznika klawiszowego przyciskowego z podświetleniem

Odpowiednie do

R. x

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak