



HHS162DC

### Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-50% 160A 25kA CTC

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Courant assigné nominal                                          | 160 A    |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2     | 25 kA    |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2     | 35 kA    |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2 | 35 kA    |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2 | 25 kA    |
| Courant assigné à 10°C selon IEC60947                            | 192.10 A |
| Courant assigné à 15°C selon IEC60947                            | 188.40 A |
| Courant assigné à 20°C selon IEC60947                            | 184.60 A |
| Courant assigné à 25°C selon IEC60947                            | 180.70 A |
| Courant assigné à 30°C selon IEC60947                            | 176.80 A |
| Courant assigné à 35°C selon IEC60947                            | 172.70 A |
| Courant assigné à 40°C selon IEC60947                            | 168.60 A |
| Courant assigné à 45°C selon IEC60947                            | 164.40 A |
| Courant assigné à 50°C selon IEC60947                            | 160 A    |
| Courant assigné à 55°C selon IEC60947                            | 155.50 A |
| Courant assigné à 60°C selon IEC60947                            | 150.90 A |
| Courant assigné à 65°C selon IEC60947                            | 146.20 A |
| Courant assigné à 70°C selon IEC60947                            | 141.20 A |

##### Architecture

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Nombre de pôles           | 4            |
| Type d'organe de commande | Manette      |
| Type de boîtier           | Montage fixe |
| Position du neutre        | Gauche       |

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Tension

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8000 V      |
| Tension assignée d'isolement        | 800 V       |
| Tension assignée d'emploi Ue        | 220 - 690 V |

##### Fonctions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Unité de déclenchement | TM A/A |
|------------------------|--------|

##### Puissance

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 42.30 W |
|-----------------------------------|---------|

##### Endurance

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 10000 |
| Endurance mécanique nombre de manœuvres  | 40000 |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP4X |
|-------------------------|------|

##### Raccordement

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Section de raccordement en câble souple | 6 - 70 mm² |
| Section de raccordement en câble rigide | 6 - 95 mm² |

##### Connectivité

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Type de connexion / prise | Borne à vis |
|---------------------------|-------------|

##### Cache, porte

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Oui |
|--------------|-----|

#### Réglages

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Cran de réglage thermique xIN | 0.63<br>0.8<br>1 |
|-------------------------------|------------------|

#### Câble

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Matériau du câble | Cuivre |
|-------------------|--------|

#### Compatibilité

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Compatible avec bloc différentiel            | Non |
| Compatible avec montage Rail DIN             | Non |
| Utilisable pour les tableaux de distribution | Oui |

#### Dimensions

|            |              |
|------------|--------------|
| Dimensions | 130 x 120 mm |
| Hauteur    | 130 mm       |
| Largeur    | 120 mm       |
| Profondeur | 97 mm        |

#### Installation, montage

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Position de montage/connexion | Devant   |
| Couple de serrage             | 6 - 6 Nm |

#### Protection électrique

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Protection instantanée (li) : sélecteur coefficient de réglage | 6<br>7<br>8<br>9<br>10 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |