



FWK95021009010

Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x210mm L=0,75m verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Sicherheit

| | |
|------------------------|------------|
| Feuerwiderstandsklasse | E30 E60 |
|------------------------|------------|

Architektur

| | |
|--------------------------------|---|
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
|--------------------------------|---|

Installation, Montage

| | |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Höhe | 142 mm |
| Breite | 300 mm |
| Länge | 750 mm |
| Innenhöhe | 49 mm |
| Innenbreite | 204 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 9996 - 9996 mm ² |

Kapazität

| | |
|---|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 43 |
|---|----|

Werkstoff

| | |
|------------|---------------|
| Werkstoff | Gips Stahl |
| Oberfläche | Lackiert |

Ausstattung

| | |
|---------------|-------|
| Blechmaterial | Stahl |
|---------------|-------|

Werkstoff

| | |
|------------|--------------|
| Farbe | Verkehrsweiß |
| RAL Nummer | 9016 |

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------|
| Anzahl Kabelklammer pro Meter | 0 |
| Trennwände möglich | Ja |
| Anzahl steckbare Trennwände | 0 |
| Mit Schutzfolie | Nein |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

