




HW1E316FE



Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 1600A 3P Fixe pour TU sentinel Energy

Caractéristiques techniques

Courant électrique

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Courant assigné nominal                                          | 1600 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2     | 66 kA  |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2 | 55 kA  |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2 | 55 kA  |

Tension

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12000 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC      |

Architecture

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nombre de pôles | 3    |
| Type de pôles   | 3P3D |

Déclenchements

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Temps de réponse à la fermeture | 50 ms |
|---------------------------------|-------|

Architecture

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Type de boîtier | Montage fixe |
|-----------------|--------------|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

