



HDA016L

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΙΣΧΥΟΣ X160 ΣΤΑΘ. Θ-Μ 18KA 3P 16A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Μέγιστη ικανότητα διακοπής I _{cu} κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)	18 kA
Μέγιστη ικανότητα διακοπής I _{cu} κάτω από 240V (IEC/EN 60947-2)	25 kA
Μέγιστη ικανότητα διακοπής I _{cu} κάτω από 690V (IEC/EN 60947-2)	4 kA
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C σύμφωνα με IEC 60947	21,50 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C σύμφωνα με IEC 60947	20,20 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C σύμφωνα με IEC 60947	19,60 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C σύμφωνα με IEC 60947	18,90 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C σύμφωνα με IEC 60947	18,20 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C σύμφωνα με IEC 60947	17,50 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C σύμφωνα με το IEC 60947	16,70 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C σύμφωνα με το IEC 60947	16 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C σύμφωνα με IEC 60947	15,10 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C σύμφωνα με IEC 60947	14,20 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C σύμφωνα με IEC 60947	13,30 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C σύμφωνα με IEC 60947	20,90 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C σύμφωνα με το IEC 60947	12,30 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C σύμφωνα με IEC 60947	11,20 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C σύμφωνα με IEC 60947	10 A

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	3
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Εναλλαγή
Τύπος κατασκευής της συσκευής	Ολοκληρωμένη συσκευή

Ενεργοποίηση

Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα	10 ms
----------------------------------	-------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U _{imp}	8000 V
Ονομαστική τάση μόνωσης U _i	690 V

Λειτουργίες

Μονάδα ενεργοποίησης	TM F/F
----------------------	--------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I _n	5,30 W
--	--------

Αντοχή

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	10000
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	20000

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP4X
---------------------------	------

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	4 - 70 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	4 - 95 mm ²

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	6 - 6 Nm
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Εμπρός

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Ρυθμίσεις

Ρύθμιση θερμικής προστασίας xIN	1
	1
Ρύθμιση εύρους βραχυκυκλώματος, βραχέως χρόνου	0 - 0 A

Συμβατότητα

Κατάλληλο για ράγα DIN	Ναι
------------------------	-----

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Χρόνος ενεργοποίησης μαγνητικής προστασίας	0 - 0 ms
--	----------