



NDN400

**Jistič 4 pól. 0,5A, char.D, 10 kA**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	0,50 A
Jmenovitá provozní vypínací schopnost Ics pod 230 V AC podle IEC 60947-2	15 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1	10 kA
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 230 V AC (IEC 60947-2)	30 kA
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)	15 kA
Jmenovitý proud při -25 °C	0,69 A
Jmenovitý proud při -20 °C	0,67 A
Jmenovitý proud při -15 °C	0,66 A
Jmenovitý proud při -10 °C	0,64 A
Jmenovitý proud při -5 °C	0,63 A
Jmenovitý proud při 0 °C	0,61 A
Jmenovitý proud při 5 °C	0,59 A
Jmenovitý proud při 10 °C	0,58 A
Jmenovitý proud při 15 °C	0,56 A
Jmenovitý proud při 20 °C	0,54 A
Jmenovitý proud při 25 °C	0,52 A
Jmenovitý proud při 30 °C	0,50 A
Jmenovitý proud při 35 °C	0,48 A
Jmenovitý proud při 40 °C	0,45 A
Jmenovitý proud při 45 °C	0,43 A
Jmenovitý proud při 50 °C	0,40 A
Jmenovitý proud při 55 °C	0,37 A
Jmenovitý proud při 60 °C	0,34 A
Jmenovitý proud při 65 °C	0,31 A
Jmenovitý proud při 70 °C	0,27 A

**Architektura**

Typ pólu	4P
Vypínací charakteristika	D

**Kapacita**

Počet modulů	4
--------------	---

**Hlavní elektrické atributy**

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1	10 kA
--	-------

**Instalace, montáž**

Jmenovitý utahovací moment horní svorky	2,80 - 2,80 Nm
Jmenovitý utahovací moment spodní svorky	2,80 - 2,80 Nm

**Napětí**

Provozní napětí AC	415 - 415 V
Typ napájecího napětí	AC
Jmenovité izolační napětí	500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	6000 V

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Připojení**

Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Průřez vstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče	1 - 35 mm <sup>2</sup>

**Instalace, montáž**

Jmenovitý utahovací moment	2,80 - 2,80 Nm
Typ dolního připojení modulárních zařízení	Biconnect

#### Instalace, montáž

Typ horního připojení modulárních zařízení	Šroubová svorka
Možnost montáže v úhlu 360°	Ano

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Vzdálenost od mřížky	60 mm

#### Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2	2
Provozní teplota	-25 - 70 °C

#### Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	5,72 W
--	--------

#### Trvanlivost

Elektrická životnost v počtu cyklů	4000
Mechanická životnost v cyklech	20000

#### Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Zarovnání horního připojení pro modulární zařízení	Zarovnaná svorka
Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízení	Zarovnaná svorka

#### Rozměry

Výška	83 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	70 mm

#### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

#### Ilustrace a výkresy

