



75441373



IP20

### Sensore KNX CO2 + reg. umidità e temp. KNX - Serie K.5 acciaio inox, metall opac

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati | 12,50 mA |
|--------------------------------------------------|----------|

##### Funzioni

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Idoneo per funzionamento in parallelo | No |
| Con comando locale                    | No |

##### Materiali

|            |              |
|------------|--------------|
| Colore     | Acciaio inox |
| Codice RAL | 9022         |

##### Serie

|       |            |
|-------|------------|
| Serie | 70 x 70 mm |
|-------|------------|

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

##### Condizioni d'uso

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio         | -5 - 45 °C |
| Classe di efficienza energetica | IV (2%)    |

##### Condizioni di impiego

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Tensione d'esercizio tramite cavo bus | 21 - 32 V |
|---------------------------------------|-----------|

##### Testo

|                   |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione          | Funzioni ingresso binario: Commutazione, oscuramento, veneziana, trasmettitore, unità di estensione dello scenario luminoso<br>Gli ingressi binari possono essere bloccati durante il funzionamento |
| Temperatura       | Al raggiungimento del punto di rugiada viene emesso un allarme per evitare la formazione di muffa, ad esempio sui soffitti di raffreddamento o nei giardini d'inverno                               |
| Tipo di montaggio | Senza graffe a espansione                                                                                                                                                                           |

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |