




75441379



IP20

## Sensor KNX CO<sub>2</sub>, T° e humid., K.x, br

### Características técnicas

#### Corrente elétrica

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Consumo de corrente do bus transferência de dados | 12,50 mA |
|---------------------------------------------------|----------|

#### Funções

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Possibilidade de serviço em paralelo | Não |
| Com operação local                   | Não |

#### Materiais

|            |        |
|------------|--------|
| Cor        | Branco |
| Código RAL | 9010   |

#### Dimensões

|           |            |
|-----------|------------|
| Dimensões | 70 x 70 mm |
|-----------|------------|

#### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

#### Condições de utilização

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento    | -5 - 45 °C |
| Classe de eficiência energética | IV (2%)    |

#### Tensão

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Tensão de funcionamento do bus | 21 - 32 V |
|--------------------------------|-----------|

#### Texto

|                    |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função             | Funções de entrada binária: Comutação, variação, estores, transmissão, unidade de extensão para cenários de iluminação<br>As entradas binárias podem ser bloqueadas durante a operação |
| Temperatura        | É sinalizado um alarme quando o ponto de condensação é atingido para evitar a formação de bolor, por exemplo, em tetos de refrigeração ou em marquises                                 |
| Modo de instalação | Sem garras de expansão                                                                                                                                                                 |

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |