



85341175



AM P Det mov S (1,1 m) K.1 antracita

Características técnicas

Dimensiones

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Altura de la instalación | 1,10 - 1,10 m |
| Altura de montaje        | 34 mm         |

Detección

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Diseño del sensor                 | Detector de movimiento |
| Diámetro de detección en el suelo | 0 - 0 m                |
| Ángulo de detección ajustable     | 45 - 90 °              |

Materiales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Colour                   | Antracita     |
| Acabado de la superficie | Mate          |
| Tratamiento              | Lacado        |
| Material                 | Termoplástico |

Alcance

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Intervalo máx. de transmisión frontal | 12 m |
|---------------------------------------|------|

Iluminación

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Luminosidad de reacción, ajustable | 5 - 1000 lx |
|------------------------------------|-------------|

Condiciones de uso

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 45 °C |
|-------------------------------|------------|

Seguridad

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP20 |
|-------------------------------------|------|

Texto

|            |                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función    | Con función Memory para la simulación de presencia<br>Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla<br>Con bloqueo<br>Función Party para la conexión durante 2 horas |
| Protección | Con protección para evitar el desmontaje                                                                                                                                            |

Sostenibilidad

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme RoHS | Sí |
|---------------|----|