



MBS320



MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 20A QuickConnect

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

| | |
|---|--------|
| Prąd znamionowy | 20 A |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2 | 10 kA |
| Prąd znamionowy w temperaturze -15°C | 24,4 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -10°C | 24 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -5°C | 23,5 A |
| Prąd znamionowy przy 0°C. | 23,1 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 5°C | 22,6 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 10°C | 22,1 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 15°C | 21,6 A |
| Prąd znamionowy przy 20°C. | 21,1 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 25°C | 20,5 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 30°C | 20 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 35°C | 19,4 A |
| Prąd znamionowy przy 40°C. | 18,7 A |
| Prąd znamionowy przy 45°C. | 18 A |
| Prąd znamionowy przy 50°C. | 17,3 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 55°C | 16,6 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 60°C | 15,8 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 65°C | 15 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 70°C | 14,1 A |

Architektura

| | |
|----------------------------|----|
| Układ biegunów | 3P |
| Charakterystyka wyzwalania | B |

Pojemność

| | |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 3 |
|----------------|---|

Główne atrybuty elektryczne

| | |
|--|------|
| Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 6 kA |
|--|------|

Napięcie

| | |
|--|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 230 - 400 V |
| Typ napięcia zasilania | AC |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 500 V |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 4000 V |

Częstotliwość

| | |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

Rodzaj połączenia

| | |
|---|------------------------|
| Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych | 1 - 35 mm ² |
| Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych | 1 - 25 mm ² |
| Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych | 1 - 25 mm ² |
| Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych | 1 - 35 mm ² |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1 - 25 mm ² |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 1 - 35 mm ² |

Instalacja, montaż

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Nominalny moment dokręcania | 2,80 - 2,80 Nm |
| Możliwość montażu 360° | Tak |

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

Warunki użytkowania

| | |
|---|---|
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2. | 2 |
| Klasa ograniczenia energii I ² t | 3 |

Warunki użytkowania

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Ochrona przed wilgocią | Dla wszystkich klimatów |
| Zakres temperatur pracy | -25 - 70 °C |

Moc

| | |
|--|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 8,90 W |
|--|--------|

Łączność

| | |
|--|------------------|
| Typ połączenia | quickconnect |
| Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowego | Wyrównany zacisk |

Wymiary

| | |
|-----------|----------|
| Wysokość | 83,40 mm |
| Szerokość | 52,50 mm |
| Głębokość | 70 mm |

Zrównoważony rozwój

| | |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|

Ilustracje | Rysunki

