




75642035



### Capteur en verre KNX 2 postes avec thermostat, KNX-TS Sensor, verre noir

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Encastré |
|-------------|----------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

##### Fonctions

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec thermostat d'ambiance | Oui |
|----------------------------|-----|

##### Puissance

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Courant absorbé | 23 mA |
|-----------------|-------|

##### Dimensions

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Profondeur de montage                | 24,20 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 27 mm    |
| Hauteur                              | 160 mm   |
| Largeur                              | 86 mm    |
| Profondeur                           | 37,70 mm |

##### Equipement

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nombre de points d'exploitation | 6 |
|---------------------------------|---|

##### Commandes et indicateurs

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Avec affichage LED | Oui |
|--------------------|-----|

##### Matière

|          |          |
|----------|----------|
| Couleur  | Noir     |
| Code RAL | 9005     |
| Matériau | Verre    |
| Finition | Brillant |

##### Ecran

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Avec écran d'affichage | Oui |
|------------------------|-----|

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Textes

|                        |                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction               | Pour fonctions de commutation, variation, store, régulateur de température<br>Avec fonction protection de vanne                                                 |
| Mode d'installation    | Pour montage vertical                                                                                                                                           |
| Mode de fonctionnement | Modes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et protection antigel/surchauffe                                                                |
| Température            | Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe<br>Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe |
| Tension                | Fonctionnement sur la sortie sans étranglement de l'alimentation KNX possible (respecter le courant absorbé)<br>Alimentation distincte requise                  |