Tehnički list proizvoda
HNA101U



HNA101U

Učinski prekidač x160 4P 40kA 100A

Tehničke karakteristike

Električna struja	
Nazivna struja In	100 A
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2	40 kA
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2	85 kA
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-2	40 kA
Arhitektura	
Broj polova	4
Električna struja	
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 400V AC po IEC 60947-2	20 kA
Frekvencija	
Frekvencija	50 - 60 Hz
Napon	
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	8000 V
Nazivni izolacijski napon Ui	690 V
Nazivni radni napon Ue	220 - 415 V
Funkcije	
Zaštitna/trip jedinica	TM A/F
Snaga	
Rasipanje snage pri IN	35,70 W
Izdržljivost	
Električna izdržljivost u broju ciklusa	10000
Broj mehaničkih operacija	20000
Sigurnost	
Ingress Protection (IP) klasa	IP4X
Veza	
Presjek fleksibilnog vodiča	4 - 70 mm²
Presjek krutog provodnika	4 - 95 mm²
Instalacija, montaža	
Položaj za montažu/spajanje	Prednja strana
Povezivost	
Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Postavke	
	0,63 0,8 1
Dimenzije	
Visina	130 mm
Širina	100 mm
Dubina	68 mm
Održivost	
REACh-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da