



VU36AT



Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 615x335x90mm Nischenmaß

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

#### Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

#### Leistung

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$	22,50 W
---	---------

#### Ausstattung

Anzahl der Schienen	3
---------------------	---

Anzahl Reihen	3
---------------	---

Anzahl Felder	1
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
-------------------------------	----

#### Kapazität

Anzahl Module	36
---------------	----

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	72
---	----

#### Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

#### Abmessungen

Höhe	630,50 mm
------	-----------

Breite	348 mm
--------	--------

Tiefe	98 mm
-------	-------

Einbauhöhe	615 mm
------------	--------

#### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

#### Abmessungen

Einbaubreite	314,50 mm
--------------	-----------

#### Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

#### Abmessungen

Einbautiefe	89 mm
-------------	-------

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

#### Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

#### Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

#### Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

#### Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

**Werkstoff**

Ultraviolettstrahlen beständig	Ja
--------------------------------	----

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	650 °C

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----