



WNT954B



Tecla doble con ind. luminoso, bp

Características técnicas

Arquitectura

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Elemento de control/operación | Tecla doble |
|-------------------------------|-------------|

Materiales

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Colour                   | Blanco polar    |
| Código RAL               | 9010            |
| Acabado de la superficie | Mate            |
| Material                 | Plástico        |
| Tratamiento              | Sin tratamiento |

Dimensiones

|             |       |
|-------------|-------|
| Altura      | 71 mm |
| Anchura     | 71 mm |
| Profundidad | 27 mm |

Conexión

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Tipo de conector/toma de corriente | Cerrojo de bayoneta |
|------------------------------------|---------------------|

Conectividad

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Tipo de montaje | Montaje con tornillos |
|-----------------|-----------------------|

Equipo

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Ventana de control / salida de luz | Sí |
|------------------------------------|----|

Accesorios

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Tiene espacio de etiquetado | No |
|-----------------------------|----|

Seguridad

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP55 |
| Resistencia al impacto IK           | IK05 |

Texto

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de montaje | Instalación en estructuras de montaje en superficie o empotradas                            |
| Iluminación     | Para circuito iluminación y control                                                         |
| Pulsador        | También para aplicaciones KNX: pulsador, de 2 elementos y pulsador de grupo, de 2 elementos |

Características técnicas

|        |  |
|--------|--|
| cubyko |  |
|--------|--|

Sostenibilidad

|                |    |
|----------------|----|
| Sin halógenos  | Sí |
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |