




HW1E312FE



**Int.automático ACB HW1 1250A 3P 66kA fijo p.unidad disparo sentinel Energy**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada                                                  | 1250 A |
| Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2 | 66 kA  |
| Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2      | 55 kA  |
| Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2      | 55 kA  |

**Tensión**

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 1000 V  |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 12000 V |
| Tipo de alimentación de tensión                | CA      |

**Arquitectura**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Número de polos | 3    |
| Tipo de polo    | 3P3D |

**Disparo**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Tiempo de respuesta al cierre | 45 ms |
|-------------------------------|-------|

**Arquitectura**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Tipo de construcción del dispositivo | Fijo |
|--------------------------------------|------|

**Sostenibilidad**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH - libre de SVHC | Sí |
|-----------------------|----|