



6719333502

**W.1 Adapter natynkowy 2-kr pionowa 2 wejścia, IP55, biały**

**Właściwości techniczne**

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

**Materiały**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Kod RAL                 | 9010                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

**Wymiary**

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 147 mm |
| Szerokość | 76 mm  |
| Głębokość | 56 mm  |

**Sprzęt**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z wejściem kablowym | Tak |
|---------------------|-----|

**Instalacja, montaż**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |
|----------------|-----------------------|

**Akcesoria**

|                |     |
|----------------|-----|
| Z pokrywą ramy | Tak |
|----------------|-----|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

**Dodatkowe informacje**

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż    | Do montażu pionowego                                                                                   |
| Uszczelka | Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku |

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |