



ADZ363C

**Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3-3x1PN 6kA C-13A 30mA Typ A QC/BA**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Polart	3x 1P+N
Auslösecharakteristik	C

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung Ui	500 V
Isolationsfestigkeit	2 kV
Stossspannungsfestigkeit	4000 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	13 A
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC60898-1	6 kA
Nennstrom bei -25°C	16.80 A
Nennstrom bei -20°C	16.50 A
Nennstrom bei -15°C	16.20 A
Nennstrom bei -10°C	15.90 A
Nennstrom bei -5°C	15.60 A
Nennstrom bei 0°C	15.20 A
Nennstrom bei 5°C	14.90 A
Nennstrom bei 10°C	14.50 A
Nennstrom bei 15°C	14.20 A
Nennstrom bei 20°C	13.80 A
Nennstrom bei 25°C	13.40 A
Nennstrom bei 30°C	13 A
Nennstrom bei 35°C	12.80 A
Nennstrom bei 40°C	12.70 A
Nennstrom bei 45°C	12.50 A
Nennstrom bei 50°C	12.40 A
Nennstrom bei 55°C	12.20 A
Nennstrom bei 60°C	12.10 A
Nennstrom bei 65°C	11.90 A
Nennstrom bei 70°C	11.70 A
Bemessungsfehlerstrom Idn	30 mA
Ausschaltvermögen Icn bei 230 V AC nach IEC60898-1	6 kA

**Elektrische Hauptattribute**

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1	6 kA
--	------

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment Untere Klemme	2 - 2 Nm
------------------------------------	----------

**Sicherheit**

Typ des Fehlerstromschutzes	A
-----------------------------	---

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9.60 W
---------------------------------------	--------

**Belastbarkeit**

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	2000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	2000

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexilem Leiter	1 - 4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 4 mm <sup>2</sup>

# Produktdatenblatt

## ADZ363C

---

### **Installation, Montage**

Nominales Drehmoment	2 - 2 Nm
----------------------	----------

### **Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 80 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2	2
Energiebegrenzungsklasse I <sup>2</sup> t	3

### **Kapazität**

Anzahl Module	4
---------------	---

### **Abmessungen**

Höhe	86 mm
Breite	71 mm
Tiefe	70 mm

### **Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----