



16406094

Int. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie Q.1/Q.3 alu velluto, vern.**Caratteristiche tecniche****Corrente**

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Scheda per hotel
Numero di poli	1

Potenza

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	1500 W
Lampade fluorescenti in circuito duo	1500 W

Materiali

Colore	Alluminio
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Verniciato
Trasparente	No

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	57,30 mm
Profondità di installazione	32 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	0
Con contatto di feedback	No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 50 °C
-------------------------	------------

Testo

Stampa	Con stampa "Hotelcard"
Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
Illuminazione	Per illuminazione
Tipo di commutazione	1 polo
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

Q.x	
-----	--

Sostenibilità

Conformità ROHS

Si