



HI452

Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 160A

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp}	8000 V

Corrente

Corrente nominale	160 A
Corrente nominale di breve durata I_{cw} IEC 60947	12 kA
Corrente di cortocircuito nominale condizionata I_{cc} con fusibili gl-gG	100 kA

Potenza

Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC1	105000 W
---	----------

Architettura

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Maniglia rotante lunga
Numero di poli	4P

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	9 - 9,9 Nm
------------------------------	------------

Serie

Altezza	135 mm
Larghezza	251 mm
Profondità	218 mm

Controlli e indicatori

Azionamento a motore integrato	No
--------------------------------	----

Porta / coperchio

Bloccabile	Si
------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP00
---	------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Numero di moduli

Numero di moduli	8,5
------------------	-----

Potenza

Potenza dissipata totale	12,80 W
--------------------------	---------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

Connessione

Sezione conduttore rigido	35 - 95 mm ²
---------------------------	-------------------------

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----