



HHS064DC

Interrupor automático de caja moldeada, h3+ P160, 4PN0-100%, 63A, 25kA relé TM reg

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	25 kA
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 240 V CA IEC60947-2	35 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	35 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2	25 kA
Corriente asignada 10 °C según IEC60947	87,10 A
Corriente asignada 15 °C según IEC60947	84,50 A
Corriente asignada 20 °C según IEC60947	81,70 A
Corriente asignada 25 °C según IEC60947	78,90 A
Corriente asignada 30 °C según IEC60947	76 A
Corriente asignada 35 °C según IEC60947	73 A
Corriente asignada 40 °C según IEC60947	69,80 A
Corriente asignada 45 °C según IEC60947	66,50 A
Corriente asignada 50 °C según IEC60947	63 A
Corriente asignada 55 °C según IEC60947	59,30 A
Corriente asignada 60 °C según IEC60947	55,40 A
Corriente asignada 65 °C según IEC60947	51,10 A
Corriente asignada 70 °C según IEC60947	46,50 A

Arquitectura

Número de polos	4
Elemento de control/operación	Maneta
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo
Posición del neutro	Izquierda

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Tensión asignada de empleo en alterna	220 - 690 V

Funciones

Bloque de disparo	TM A/A.
-------------------	---------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	10,50 W
--	---------

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	10000
Endurancia mecánica en número de maniobras	40000

Seguridad

Índice de protección IP	IP4X
-------------------------	------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	6 - 70 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	6 - 95 mm ²

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

Cubierta, puerta

Bloqueable	Sí
------------	----

Configuración

0,63
0,8
1

Cable

Material de cable Cobre

Compatibilidad

Compatible con RDC AOB No
Adecuado para carril DIN No
Adecuado para tablero de distribución Sí

Dimensiones

Dimensiones 130 x 120 mm
Altura 130 mm
Anchura 120 mm
Profundidad 97 mm

Instalación, montaje

Posición de montaje/conexión Frontal
Par de apriete nominal 6 - 6 Nm
Par de apriete nominal del terminal inferior 6 - 6 Nm
Par de apriete nominal del terminal superior 6 - 6 Nm

Protección eléctrica

Protección instantánea (li): coeficiente de ajuste del dial 6
8
10
12

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC Sí
Conforme con RoHS Sí