



L936C1-20

**Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 20A 400VAC**

**Właściwości techniczne**

**Bezpiecznik**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Charakterystyka bezpiecznika    | gG     |
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | 9 x 36 |

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 20 A |
|-----------------|------|

**Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 2,30 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Główne atrybuty elektryczne**

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 0,02 kA |
|--------------------------------------------------------------------|---------|

**Napięcie**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Typ napięcia zasilania | AC          |
| Napięcie znamionowe    | 400 - 400 V |

**Architektura**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Charakterystyka wyzwalania | C |
|----------------------------|---|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |