# Fiche technique du produit
LVZW500



LVZW500

**Transformateur de Courant pour LV NH1-3 500/5A 5VA Classe 1**

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Fonctions** | |
| Classe de précision | 1 |
| **Puissance** | |
| Puissance | 5 VA |
| **Dimensions** | |
| Diamètre de l'ouverture | 21 mm |
| Hauteur | 63.50 mm |
| Largeur | 59.50 mm |
| Profondeur | 30.10 mm |
| **Connectivité** | |
| Type de connection / prise | Borne à vis |
| **Fréquence** | |
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| **Matière** | |
| Traitement de surface | Non traité |
| **Tension** | |
| Tension assignée d'isolement | 3000 V |
| **Conditions d'utilisation** | |
| Température de service | -5 - 40 °C |
| Température de stockage/transport | -40 - 75 °C |
| **Raccordement** | |
| Section de raccordement en câble souple | 1.5 - 6 mm² |
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 6 mm² |
| **Sécurité** | |
| Indice de protection IP | IP10 |
| **Courant électrique** | |
| Courant Max au primaire | 500 A |
| Courant Max au secondaire | 5 A |
| **Installation, montage** | |
| Montage | Fond |
| **Durabilité** | |
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |