



SRA00505

**Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 213 50/5A 1,5VA Klasse 1**

**Technische Eigenschaften**

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

**Leistung**

Leistung	1.50 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.50 W

**Abmessungen**

Durchmesser der Öffnung	20 mm
Höhe	78 mm
Breite	60 mm
Tiefe	30 mm
Höhe der Öffnung	20 mm
Breite der Öffnung	20 mm

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Spannung**

Isolationsspannung $U_i$	3000 V
--------------------------	--------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-40 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 40 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP10
--------------	------

**Elektrischer Strom**

Maximalstrom Primärseite	50 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A

**Installation, Montage**

Montage auf	DIN Schiene Montageplatte
-------------	------------------------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja