



HMS025DC

Interruptor automático caja moldeada, h3+ P160, 3P3D, 25A, 50kA, relé TM reg.

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	25 A
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	50 kA
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 240 V CA IEC60947-2	65 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	65 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2	50 kA
Corriente asignada 10 °C según IEC60947	30,10 A
Corriente asignada 15 °C según IEC60947	29,60 A
Corriente asignada 20 °C según IEC60947	28,90 A
Corriente asignada 25 °C según IEC60947	28,30 A
Corriente asignada 30 °C según IEC60947	27,70 A
Corriente asignada 35 °C según IEC60947	27 A
Corriente asignada 40 °C según IEC60947	26,40 A
Corriente asignada 45 °C según IEC60947	25,70 A
Corriente asignada 50 °C según IEC60947	25 A
Corriente asignada 55 °C según IEC60947	24,30 A
Corriente asignada 60 °C según IEC60947	23,50 A
Corriente asignada 65 °C según IEC60947	22,80 A
Corriente asignada 70 °C según IEC60947	22 A

**Arquitectura**

Número de polos	3
Elemento de control/operación	Maneta
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo
Posición del neutro	Sin neutro

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Tensión**

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Tensión asignada de empleo en alterna	220 - 690 V

**Funciones**

Bloque de disparo	TM A/A.
-------------------	---------

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	19,50 W
--	---------

**Endurancia**

Endurancia eléctrica en número de ciclos	10000
Endurancia mecánica en número de maniobras	40000

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP4X
-------------------------	------

**Conexión**

Sección transversal de conductor flexible	6 - 70 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor rígido	6 - 95 mm <sup>2</sup>

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

**Cubierta, puerta**

Bloqueable	Sí
------------	----

**Configuración**

0,63
0,8
1

**Cable**

Material de cable	Cobre
-------------------	-------

**Compatibilidad**

Compatible con RDC AOB	No
Adecuado para carril DIN	No
Adecuado para tablero de distribución	Sí

**Dimensiones**

Dimensiones	130 x 90 mm
Altura	130 mm
Anchura	90 mm
Profundidad	97 mm

**Instalación, montaje**

Posición de montaje/conexión	Frontal
Par de apriete nominal	6 - 6 Nm
Par de apriete nominal del terminal inferior	6 - 6 Nm
Par de apriete nominal del terminal superior	6 - 6 Nm

**Protección eléctrica**

Protección instantánea (lii): coeficiente de ajuste del dial	6
	8
	10
	12

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí