



47591909



### S.1/B.x - Schuko x2 monob.outlet, brc mt

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

##### Tensão

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

#### Dimensões

Altura	120 mm
Largura	80 mm
Profundidade	50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm

#### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
Posição de montagem/ligação	Alto

#### Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

#### Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

#### índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

#### Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

#### Textos

Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura completa
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

<b>Adequado para</b>
Berker S.x/B.x

<b>Sustentabilidade</b>	
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim