




NCN416

Disjoncteur 4P 10kA/15kA C-16A 4M

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe	C
Type de pôles	4P

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Classe de limitation d'énergie I ² t	3
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2	2
Température de service	-25 - 70 °C

Connectivité

Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires	Bornes alignées
Type de connexion / prise	Borne à vis

Courant électrique

Courant assigné à 0°C	18.45 A
Courant assigné à 10°C	17.67 A
Courant assigné à -10°C	19.20 A
Courant assigné à 15°C	17.27 A
Courant assigné à -15°C	19.56 A
Courant assigné à 20°C	16.86 A
Courant assigné à -20°C	19.92 A
Courant assigné à 25°C	16.43 A
Courant assigné à -25°C	20.27 A
Courant assigné à 30°C	16 A
Courant assigné à 35°C	15.48 A
Courant assigné à 40°C	14.94 A
Courant assigné à 45°C	14.38 A
Courant assigné à 5°C	18.07 A
Courant assigné à -5°C	18.83 A
Courant assigné à 50°C	13.80 A
Courant assigné à 55°C	13.19 A
Courant assigné à 60°C	12.56 A
Courant assigné à 65°C	11.89 A
Courant assigné à 70°C	11.18 A
Courant assigné nominal	16 A
Pouvoir de coupure assigné I _{cn} sous 230 V AC selon IEC60898-1	10 kA
Pouvoir de coupure de service I _{cs} sous 230 V AC selon IEC60947-2	15 kA
Pouvoir de coupure ultime I _{cu} sous 230 V AC selon IEC60947-2	30 kA
Pouvoir de coupure ultime I _{cu} sous 400 V AC selon IEC60947-2	15 kA

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	70 mm

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	2.80 - 2.80 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2.80 - 2.80 Nm

Installation, montage

Couple de serrage nominal borne haute	2.80 - 2.80 Nm
Position de montage du produit sous 360°	Oui
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne bi-connect
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	10 kA
---	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	11.08 W
-----------------------------------	---------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 35 mm ²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 25 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 35 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 25 mm ²

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Type de tension d'alimentation	AC

Illustrations | dessins

