



HHS080DC

**Disjoncteur Boîtier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 80A 25kA CTC**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	80 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	25 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2	35 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	35 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2	25 kA
Courant assigné à 10°C selon IEC60947	102.30 A
Courant assigné à 15°C selon IEC60947	99.80 A
Courant assigné à 20°C selon IEC60947	97.20 A
Courant assigné à 25°C selon IEC60947	94.60 A
Courant assigné à 30°C selon IEC60947	91.80 A
Courant assigné à 35°C selon IEC60947	89 A
Courant assigné à 40°C selon IEC60947	86.10 A
Courant assigné à 45°C selon IEC60947	83.10 A
Courant assigné à 50°C selon IEC60947	80 A
Courant assigné à 55°C selon IEC60947	76.80 A
Courant assigné à 60°C selon IEC60947	73.40 A
Courant assigné à 65°C selon IEC60947	69.80 A
Courant assigné à 70°C selon IEC60947	66.10 A

**Architecture**

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette
Type de boîtier	Montage fixe
Position du neutre	Sans neutre

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V
Tension assignée d'isolation	800 V
Tension assignée d'emploi Ue	220 - 690 V

**Fonctions**

Unité de déclenchement	TM A/A
------------------------	--------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	17.70 W
-----------------------------------	---------

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles	10000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	40000

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	6 - 70 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	6 - 95 mm <sup>2</sup>

**Connectivité**

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

**Cache, porte**

Cadenassable	Oui
--------------	-----

# Fiche technique du produit

## HHS080DC

---

### Réglages

Cran de réglage thermique xIN	0.63
	0.8
	1

### Câble

Matériau du câble	Cuivre
-------------------	--------

### Compatibilité

Compatible avec bloc différentiel	Non
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Utilisable pour les tableaux de distribution	Oui

### Dimensions

Dimensions	130 x 90 mm
Hauteur	130 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	97 mm

### Installation, montage

Position de montage/connexion	Devant
Couple de serrage	6 - 6 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	6 - 6 Nm
Couple de serrage nominal borne haute	6 - 6 Nm

### Protection électrique

Protection instantanée (li) : sélecteur coefficient de réglage	6
	8
	10
	12

### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui