




52006089

Kit llamada de emergencia, berker Q.1, blanco polar

Características técnicas

Tensión

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tensión de empleo | 24 - 24 V |
|-------------------|-----------|

Materiales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Colour                   | Blanco polar  |
| Código RAL               | 9010          |
| Acabado de la superficie | Aterciopelado |

Dimensiones

|             |        |
|-------------|--------|
| Altura      | 185 mm |
| Anchura     | 100 mm |
| Profundidad | 155 mm |

Seguridad

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP20 |
|-------------------------------------|------|

Condiciones de uso

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 40 °C |
|-------------------------------|------------|

Texto

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función          | Terminación de la llamada de emergencia mediante pulsador de parada en el lugar donde se ha producido la emergencia<br>Suministro mediante fuente de tensión a mediante bloque de tensión a 24 V CC<br>Señalización acústica y visual de una llamada de emergencia en la señal luminosa tras pulsar el pulsador de tirador |
| Tipo de montaje  | Placas centrales para fijación por inserción                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protección       | Supervisión de la continuidad del hilo de los aparatos que establecen llamadas                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de conexión | Con bornes roscados                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Características técnicas

|     |  |
|-----|--|
| Q.x |  |
|-----|--|

Sostenibilidad

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |