




75642150



Touchsensor 2fach mit Temperaturregler R.3 Glas konfiguriert, polarweiß

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Funktionen

Mit Raumthermostat Ja

Leistung

Stromaufnahme 23 mA

Abmessungen

Einbautiefe 12,90 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 16 mm
Höhe 152 mm
Breite 81 mm
Tiefe 23 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte 6

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

Werkstoff

Farbe Polarweiß
RAL Nummer 9010
Werkstoff Glas
Glanzgrad Glänzend

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Bildschirm

Mit Display Ja

Texte

Funktion Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Temperaturreglerfunktionen
Mit Ventilschutzfunktion
Montageart Für senkrechte Montage
Betriebsart Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb
Temperatur Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler
Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations-Objekt
Spannung Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX Spannungsversorgung möglich (Stromaufnahme beachten)
Separate Spannungsversorgung erforderlich

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja