



L17B

Sicherungsunterteil DII E27 1x25A Hutschiene Schraubanschluss Plombierhaube

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|----------------------------------|------|
| Nennstrom | 25 A |
| Nennstrom für Sicherungseinsätze | 2 A |
| | 4 A |
| | 6 A |
| | 10 A |
| | 13 A |
| | 16 A |
| | 20 A |
| | 25 A |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-------------|
| Montage auf | DIN Schiene |
|-------------|-------------|

Architektur

| | |
|-----------|---|
| Polanzahl | 1 |
|-----------|---|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Leistung

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 4,30 W |
|---------------------------------------|--------|

Sicherung

| | |
|-----------------|-----|
| Sicherungsgröße | DII |
|-----------------|-----|

Lieferumfang

| | |
|------------|----|
| Mit Deckel | Ja |
|------------|----|

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 55 mm |
| Breite | 80 mm |
| Länge | 95 mm |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |