




SBN280

Prekidač, 80A, 2k.o, 400V AC, 2M

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Broj polova	2
Neutralan položaj	Bez neutralnog voda
Tip pola	2P

Električna struja

Nazivna struja	80 A
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osiguračima	0,96 kA
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija A	80 A
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija B	80 A
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija A	80 A
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B	80 A
Nazivna kratkospojna vršna moć Icm pri 415 V AC prema IEC 60947-3	1,35 kA
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw 1s IEC 60947	0,96 kA

Napon

Nazivni radni napon Ue	400 - 400 V
------------------------	-------------

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	3,60 - 3,60 Nm
------------------------	----------------

Napon

Vrsta napajanja	AC
Nazivni izolacijski napon Ui	440 V

Instalacija, montaža

Vrsta donjeg priključka za modularne uređaje	Vijčana stezaljka
--	-------------------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	6000 V
---------------------------------------	--------

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	35 mm
Dubina	68 mm
Dimenzije	83 x 35 mm

Oprema

Broj NO kontakata	2
Broj NC kontakata	0

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 70 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	6 - 35 mm²
Presjek krutog provodnika	6 - 50 mm²

Izdržljivost

Broj mehaničkih operacija	40000
Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC21 (ciklusi)	2500
Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC22 (ciklusi)	2500

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	5,40 W
Gubitak snage po polu na In	2,70 W

Povezivost

Poravnanje donjih priključaka za modularne uređaje	Poravnata klema
Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređaje	Poravnata klema

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da