



SPA180N

Kombiableiter T1+T2 1P N-PE limp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Blitzstossstrom limp (10/350μs) laut IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
--------------------------------------------------------------	--------

Netzform

Netzform	TN TT
----------	----------

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Ja
----------------------	----

Normen

Anforderungsklasse IEC61643	T1 T2
-----------------------------	----------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Elektrischer Strom

Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
-------------------------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	95.20 mm
Breite	35.60 mm
Tiefe	67 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Optisch
-----------------	---------

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	2.5 - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	2.5 - 35 mm ²

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja