



HNA025Z

Disjoncteur boîtier moulé x160 3P 40kA 25A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	40 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947	29,30 A
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947	28,80 A
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947	28,30 A
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947	27,70 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947	27,20 A
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947	26,70 A
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947	26,10 A
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947	25,50 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947	25 A
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947	24,40 A
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947	23,70 A
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947	23,10 A
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947	22,50 A

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette
Type de boîtier	Produit complet

Déclenchements

Temps de réponse à l'ouverture	10 ms
--------------------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V
Tension assignée d'isolement	690 V

Fonctions

Déclencheur	TM F/F
-------------	--------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	13,70 W
-----------------------------------	---------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	10000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP4X
---------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	4 - 70 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	4 - 95 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	6 - 6 Nm
Position de montage/connexion	Devant

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

Réglages

Cran de réglage thermique xIN	1
	1
Réglage plage court circuit, à temporisation courte	0 - 0 A

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Non
----------------------------------	-----

Principaux attributs électriques

Temps de déclenchement déclencheur magnétique	0 - 0 ms
---	----------