



3032

### Interruttore bipolare 10 AX - 250 V

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente di commutazione	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

##### Materiali

finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Plastica

##### Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento base
---------------------------	---------------

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a uncino
---------------------------------	--------------------

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

##### Serie

Serie	71 x 71 mm
Profondità di installazione	31 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

##### Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

##### Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

##### Testo

Tipo di montaggio	Con griffe a espansione
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Tipo di commutazione	Con posizione "0" predefinita Bipolare Off

##### Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità ROHS	Si