



WJC162B

ATA Toma doble Schuko 16A completo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Blanco tráfico

Código RAL 9016

Acabado de la superficie Brillante
Mate

Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 43 mm

Número de unidades 1

Profundidad de montaje cajas de empotrar 40 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado
Montaje en superficie

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente SCHUKO

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Capacidad

Número de módulos 1

Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK04

Clase de protección de entrada (IP) IP21D

Funciones

Con iluminación orientable No

Con iluminación funcional No

Identificación

Con impresión No

Texto

Tapa Cubierta total

Protección Con protección contra sobrecarga y cortocircuitos

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí